

COMPARATIVA DE MODELOS

ESTÁNDAR BÁSICO

ESTÁNDAR SUPERIOR

ALTA GAMA

Frentes de oficina	Ejecutados en cristal float de 10 mm con perfilera de aluminio 15x25 mm y puertas pivotantes en cristal templado, con cerradura llave exterior botón interior.	Ejecutados con sistema carpintería de aluminio, conformado por cristal simple en privados, cristales laminados con interlámina acústica en salas de reunión, puertas laqueadas, herraje doble balancín.	Ejecutados con sistemas carpintería con ruptura de puente térmico, frentes de cristal doble con cámara de 6 cm, espesor total del sistema 10cm. Las puertas de doble contacto están resueltas con cristal doble y sistema de estanquidad automático. La totalidad de la estructura esta realizada en aluminio extruído, picaporte de doble balancín exclusivo del sistema.
Tabiques	Tabiques realizados en placa simple de roca de yeso, incluye sobretabiques con placa simple en salas de reunión, ambos con aislación en lana de vidrio liviana.	Tabiques realizados en placa simple de roca de yeso, incluye sobretabiques con placa simple y ambos con aislación en lana de vidrio pesada.	Tabiques realizados en placa doble de roca de yeso, incluye sobretabiques con placa doble y ambos con aislación en lana de vidrio pesada. Tabique Móvil Divisor plegable acústico en salas de reuniones de 10cm de espesor, con sistema neumático superior e inferior de cierre hermético.
Cielorrasos	Cielorraso desmontable realizado con placas de roca yeso (durlock), texturadas en medidas 61*61cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y continuo en recepción.	Cielorraso desmontable realizado con placas Armstrong en medidas 61*61cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y continuo en recepción.	Cielorraso desmontable realizado con placas Armstrong en medidas 61*61cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y barrisol en recepción, salas de reunión principal y coffee.
Instalación eléctrica y cableado estructurado	Instalación eléctrica, cableado estructurado e iluminación, puestos terminados en periscopio, compuestos por 2 utp Cat 5e + 2 TN + 2 TPE.	Instalación eléctrica, cableado estructurado e iluminación, puestos operativos cableables y salas con cajas eléctrica a nivel de piso técnico, compuestos por 2 utp Cat 6 marca reconocida + 2 TN + 2 TPE.	Instalación eléctrica, cableado estructurado e iluminación con sistema de control en salas, puestos operativos cableables y salas con cajas eléctrica a nivel de piso técnico, compuestos por 2 utp Cat 6A marca reconocida + 2 TN + 2 TPE.
Artefactos de iluminación	Artefactos de iluminación nuevos placas de 60*60 led en open space, placas 20*20 en circulaciones y spots orientables en recepción.	Artefactos de iluminación nuevos placas de 60*60 led en open space, placas 20*20 en circulaciones, spots orientables en recepción, luminarias de diseño en salas de reunión y coffee.	Artefactos de iluminación nuevos placas de 60*60 led en open space, placas 20*20 en circulaciones, spots orientables en recepción, luminarias de diseño en salas de reunión y coffee.
Control de accesos	Control de accesos completo para dos puertas (controladora + 2 lectoras + 2 pulsadores de salida + retenciones magnéticas).	Control de accesos biométrico completo para dos puertas (controladora + 2 lectoras + 2 pulsadores de salida + retenciones magnéticas).	Control de accesos completo para dos puertas (controladora + 2 lectoras + 2 pulsadores de salida + retenciones magnéticas).

ESTÁNDAR BÁSICO

ESTÁNDAR SUPERIOR

ALTA GAMA

Multimedia	<p>Salas chicas: Monitor 43" + caja de conexión. Sala board: Proyector + audio. Sala componible: doble proyector + audio. Recepción: monitor 55". Coffee: TV led 55" + audio.</p>	<p>Salas chicas: Monitor 43" + cámara + caja de conexión. Sala board: monitor 86" + audio + sist. inalámbrico de presentaciones + agendamiento. Sala componible: doble monitor 75" + audio + sist. Inalámbrico de presentaciones + agendamiento. Recepción: monitor 55". Coffee: TV led 55" + audio.</p>	<p>Salas chicas: Monitor 43" + cámara + caja de conexión + panel de agendamiento. Sala board: videowall + audio + sist. de videoconferencia + control de escenarios + agendamiento. Sala componible: doble monitor 75" + audio + sist. de videoconferencia + control de escenarios + agendamiento. Recepción: videowall + audio. Coffee: monitor 86" + audio.</p>
Aire acondicionado	<p>Modificación de conductos aprox. 50%. Reubicación rejillas y difusores. Split de 4500 Kcal/hs para el centro de cómputo.</p>	<p>Modificación de conductos aprox. 50%. Reubicación rejillas y difusores. Incorporación de persianas motorizadas + termostatos en gerencias y salas de reunión. 2 Split de 4500 Kcal/hs con secuenciador para el centro de cómputo.</p>	<p>Modificación de conductos aprox. 50%. Reubicación rejillas y difusores. Incorporación de equipos individuales en salas principales y gerencias. 2 Split de 4500 Kcal/hs con secuenciador para el centro de cómputo.</p>
Extinción y detección de incendio	<p>Readecuación de ubicaciones de rociadores de instalación de extinción y detectores de humo de acuerdo a nuevo layout.</p>	<p>Readecuación de ubicaciones de rociadores de instalación de extinción y detectores de humo de acuerdo a nuevo layout. Se incorpora sistema de FM200 o Novec en Centro de cómputo con vinculación a central de edificio.</p>	<p>Readecuación de ubicaciones de rociadores de instalación de extinción y detectores de humo de acuerdo a nuevo layout. Se incorpora sistema de FM200 o Novec en Centro de cómputo con vinculación a central de edificio.</p>
Pintura	<p>Terminaciones, látex común en tabiques y cielorrasos.</p>	<p>Terminaciones, látex satinado en tabiques y látex común en cielorrasos.</p>	<p>Terminaciones, látex satinado sistema tintométrico para destaque + látex satinado en tabiques + látex común en cielorrasos + revestimientos especiales en paredes salas de reunión y gerencias.</p>
Solados	<p>Pisos, en sectores open office y privados alfombras modular marca licencia USA/ UE de gama económica, boucle solution dyed, espesor 5mm, en coffee vinílico en rollo (indelval) y recepción flotante multimelaminico encastrable y placas de goma encastrable en centro de cómputos.</p>	<p>Pisos, en sectores open office y privados alfombras modular marca licencia USA/ UE de gama media, boucle solution dyed - espesor variable en la misma bladosa, en coffee piso vinílico en baldosas y recepción flotante multilaminado madera, acabado en madera natural prefinished y placas de goma encastrable en centro de cómputos.</p>	<p>Pisos, en sectores Open Office y privados alfombras modular marca licencia USA/ UE de Alta Gama, solution dyed espesor mayor a 5mm/ Boucle tamaños combinados en la misma baldosa en coffee vinílico autoposante en baldosas espesor 5mm y recepción piso de mármol calacata/ arabescato y placas de piso técnico revestidas HPL en centro de cómputos.</p>
Piso técnico	<p>Piso técnico existente, desmonte y nivelación por paso de instalaciones.</p>	<p>Piso técnico existente, desmonte y nivelación por paso de instalaciones.</p>	<p>Piso técnico, desmonte y nivelación por paso de instalaciones y nuevo revestido en laminado plástico perfilado en data center.</p>

ESTÁNDAR BÁSICO

ESTÁNDAR SUPERIOR

ALTA GAMA

Muebles especiales

Área copiado y guardado, mueble mural de 60 cm de profundidad altura 2.10, cuerpo de puertas en melamina blanca de 25 y 18mm de espesor. Tiradores de aplicar en aluminio de 12cm de longitud. Cerradura, estantes regulables. Mueble recepción en tabiques de 50mm de espesor y tapa de 25mm de espesor en melamina blanca.

Área copiado y guardado mueble mural de 60 cm de profundidad altura 2.10, cuerpo en melamina blanca, puertas en melamina simil madera de 18mm de espesor. Tiradores longitudinales perfil de aluminio. Cerradura, estantes regulables. Mueble recepción tabiques de 80 mm de espesor construídos en estructura de madera emplacado en mdf de 18mm ambas caras acabado laca poliuretánica. Sobretapa de cristal templado 10 mm, herrajes en acero inoxidable, tapa de trabajo en melamina blanca de 25 mm de espesor, tapacanto ABS.

Área copiado y guardado, mueble mural de 60 cm de profundidad altura 2.10, cuerpo en melamina blanca, puertas en mdf acabado laca colores varios, tirador borde replanado, espacio de impresión revestido en melamina 18mm. Cerradura, estantes regulables. Mueble recepción tabiques de 80 mm de espesor construídos en estructura de madera emplacado en mdf de 18mm ambas caras acabado laca poliuretánica. Sobretapa y tapa en mdf enchapado en cuarzo 6mm de espesor color a elección.

Equipamiento

Equipamiento Staff con plano de trabajo en melamina blanca 25mm canto ABS, pata y estructura en caño de sección cuadrada acabado blanco, bandeja apoyacable inferior, panel divisorio de 30cm de altura melamina blanca espesor 18mm, cajonera rodante. Privados con extensión, cajonera pedestal y cubrepiernas, melamina blanca, tapa principal en melamina. Muebles de guardado de 90cm de frente, 45 cm de profundidad, 73 cm de altura en melamina blanca de 18mm de espesor. Mesas de reuniones estructura metálica de sección cuadrada, acabado blanco.

Equipamiento Staff, plano de trabajo en melamina blanca 25mm canto ABS, pata y estructura metálica tipo pórtico trapezoidal, bandeja apoyacable inferior y bastidor metálico portatoma accesible desde el puesto de trabajo, panel divisorio de 30cm de altura acrílico de 6mm de espesor translúcido, cajonera rodante. Escritorio con tapa principal y mueble tipo bench lateral y cubrepiernas, estructura y patas metálicas tipo pórtico trapezoidal, tapa y body bench en melamina. Muebles de guardado de 90cm de frente, 45 cm de profundidad, 73 cm de altura en melamina blanca de 18mm de espesor. Mesas de reuniones patas metálicas y caja central con tapa en aluminio y bastidor portatomas, tapa de apoyo en melamina de 25 mm de espesor.

Equipamiento Staff, plano de trabajo en melamina blanca 25mm canto ABS, pata y estructura metálica, bandeja apoyacable inferior y conjunto de bastidores portatoma accesible desde el centro de las islas de trabajo, acceso continuo, panel divisorio de 30cm de altura cristal templado de 10mm transparente, cajonera rodante individual, mueble lateral suspendido en el extremo de cada isla. Escritorio con tapa principal y mueble tipo bench lateral y cubrepiernas, estructura y patas metálicas, tapa y body bench en melamina. Mesas de reuniones caja central con tapa en aluminio y bastidor portatomas, tapa de apoyo en melamina de 25 mm de espesor.

Sillas

Silla Staff/Gerencial: base 5 ruedas, respaldo red, asiento tapizado, regulable. Silla arrime: 4 patas metálicas, estructura de carcaza de polipropileno, tapizada. Silla sala de reuniones: 5 ruedas, regulable en altura, carcaza en polipropileno, tapizada. Silla coffee: carcaza en polipropileno, base trineo, apilable. Origen: Nacional.

Silla Staff/Gerencial: base de 5 ruedas respaldo en red de contacto continuo, red y regulación lumbar; apoyabrazos regulable en altura. Silla arrime: asiento tapizado, respaldo en red, base metálica tipo trineo. Silla sala de reuniones: Silla totalmente tapizada, base metálica tipo trineo. Silla coffee: silla de carcaza de polipropileno, base metálica cromada trineo apilable. Origen: Brasil.

Silla Staff/Gerencial: base de 5 ruedas asiento y respaldo en red y regulación en altura, asiento desplazable, apoyabrazos regulable en altura, diseño con certificación en ergonomía. Origen: USA. Silla arrime: asiento y respaldo tapizado, base metálica 4 patas. Origen Nacional, licencia USA. Silla sala de reuniones: base de 5 ruedas asiento y respaldo en red y regulación en altura, asiento desplazable, apoyabrazos regulable en altura, diseño con certificación en ergonomía. Origen: USA. Silla Coffee: carcaza en polipropileno pulido ambas caras bicolor, base metálica trineo color a elección apilable. Origen: Italia.

Cortinas

Cortinas, roller screen y black out en salas multimedia.

Cortinas, roller screen + decorativas en salas.

Cortinas, roller screen + decorativas en salas.

contract
workplaces